

AEC-Q200 規格対応品

車載対応パワーフィルム抵抗器

抜群の動作安定性から積まれた数多の納入実績
高性能・高信頼のニッコーム車載用抵抗器

定格

形式	外観	シリーズ	定格電力 (W)	抵抗値 (Ω)	許容差 (%)	温度係数 (ppm/°C)	熱抵抗 (°C/W)
TO220		RNP-20S	35	0.02~	1*1	50*2	3.3
		RNP-50U	50	0.02~	1*1	50*2	2.3
TO263 D2PAK		RNP-20E	35	0.01~	1*1	50*2	3.3
		RNP-50E	50	0.01~	1*1	50*2	3.3
DPAK		RNP-45	45	0.02~	1*1	100	1.0

*1: 10Ω以下は標準 5%許容差、1%オプショナル

*2: 10Ω以下は 100ppm/°C

信頼性

形式	外観	シリーズ	絶縁耐電圧 (VAC)	キャパシタンス (pF)	インダクタンス (nH)	動作温度範囲 (°C)
TO220		RNP-20S	2000	1.44	8.38	-55~+175
		RNP-50U	2000	1.69	9.65	-55~+175
TO263 D2PAK		RNP-20E	2000	1.44	8.38	-55~+175
		RNP-50E	2000	1.69	9.65	-55~+175
DPAK		RNP-45	1500	1.44	8.38	-55~+175

お問い合わせ先：

ニッコーム株式会社 営業部 sales@nikkohm.co.jp
お見積り依頼、サンプル、代替品調査、製品仕様など、お気軽にお問合せください。